



SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

QINGDAO SLILIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

SKID STEER LOADER

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

封闭清扫机 / 边角刷 Sweeper/Gutter Brush



指标	单位	60 " -560	66 " -560	72 " -560	72 " -670	84 " -670
工作宽度	mm	1524	1676	1828	1828	2130
毛刷直径	mm	560	560	560	670	670
斗容	m³	0.32	0.35	0.4	0.5	0.55
工作压力	MPa	16	16	16	16	16
工作流量	L/mm	50-75	50-75	50-75	50-125	50-125
重量	kg	380	420	520	590	600
长度	mm	1895	2050	2200	2200	3500
宽度	mm	1350	1350	1350	1560	1560
高度	mm	620	620	620	720	720

喷淋水箱套件 Water Kit



指标	单位	参数
容量	L	50×2
重量	kg	38
长度	mm	490
宽度	mm	270×2
高度	mm	1465

前进式封闭清扫机 Advancing Sweeper



指标	单位	72 " -670	84 " -670
工作宽度	mm	1828	2130
毛刷直径	mm	670	670
斗容	m³	0.5	0.55
工作压力	MPa	16	16
工作流量	L/mm	50-125	50-125
重量	kg	590	630
长度	mm	2200	2505
宽度	mm	1925	1925
高度	mm	1000	1000

破碎锤 Breaker



指标	单位	530	680
操作重量	kg	120	250
工作压力	MPa	9-12	11-14
工作流量	L/mm	25-50	40-70
打击频率	BPM	600-1100	500-900
钎杆直径	mm	53	68
长度	mm	570	570
宽度	mm	1202	1660
高度	mm	1326	1660

铣刨机 Planer



指标	单位	XB450	XB600
铣刨宽度	mm	457	610
铣刨深度	mm	0-152	0-152
切削速度	mm	460	607
滚筒切削角	±°	15	15
侧移距离	mm	660	660
侧切边缘		齐平	齐平
控制方式		模块控制	模块控制
工作压力	MPa	21	21
工作流量	L/mm	100-150	100-150
铣刀数量	个	46	60
重量	kg	630	680
长度	mm	1700	1700
宽度	mm	1278	1278
高度	mm	890	890

路面切割锯 Road Cutting Saw



指标	单位	160	240
切割深度	mm	160	240
切割宽度	mm	5	5
重量	kg	360	420
长度	mm	1686	1686
宽度	mm	1268	1268
高度	mm	1160	1160

盘式开沟机 (轮盘锯) Wheel Saw



指标	单位	450-500	600	400
刀盘宽度	mm	50-105	50-120	50-120
切割深度	mm	450-500	600	300-400
刀盘直径	mm	1350	1550	
工作压力	MPa	16	16	16
工作流量	L/mm	100-125	100-125	100-125
重量	kg	950-1100	1250	950
长度	mm	2485	2485	1935
宽度	mm	1700	1700	1700
高度	mm	1570	1670	1315

护栏清扫机 Guardrail Cleaner



指标	单位	参数
工作宽度	mm	600
毛刷直径	mm	2×φ530
重量	kg	550
长度	mm	2581
宽度	mm	1320
高度	mm	1308

吹风机 Blower



指标	单位	参数
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-80
重量	kg	112
长度	mm	1500
宽度	mm	1240
高度	mm	640

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

护栏平移机 Guardrail translation machine



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1780
工作压力	mpa	16-21
重量	kg	750
长度	mm	2400
宽度	mm	1860
高度	mm	760

稳定土拌合机 Stabilized soil mixer



指标	单位	60	72
工作宽度	mm	1500	1800
工作深度	mm	200	200
工作压力	MPa	16-21	16-21
重量	kg	350	470
长度	mm	1800	2100
宽度	mm	932	932
高度	mm	930	930

斜角清扫机 Angle Broom



指标	单位	72 ° /560	72 ° /670	84 ° /670	84 ° /810
工作宽度	mm	1828	1828	2133	2133
毛刷直径	mm	560	670	670	812
转角	°	30	30	30	25
工作压力	MPa	16	16	16	16-21
工作流量	L/mm	50-125	50-125	50-125	50-125
重量	kg	340	380	420	480
长度	mm	2030	2030	2335	1780
宽度	mm	1020	1020	1050	2450
高度	mm	640	740	740	900

电控斜角清扫器 Electric Control Angle Broom



指标	单位	68 °	84 °
工作宽度	mm	1727	2133
毛刷直径	mm	812	812
转角	°	25	25
工作压力	MPa	16-21	16-21
工作流量	L/mm	50-125	50-125
重量	kg	420	480
长度	mm	1780	1780
宽度	mm	2050	2450
高度	mm	900	900

抛雪机 Snow Blower



指标	单位	72 °	84 °	68 °
工作宽度	mm	1830	2130	1727
抛雪距离	m	> 12	> 12	> 12
工作压力	MPa	16-21	16-21	16-21
工作流量	L/mm	100-150	100-150	50-75
重量	kg	460	510	455
长度	mm	1892	2197	1777
宽度	mm	1100	1100	1130
高度	mm	1700	1700	1560

高抛筒 High throwing snow tube



指标	单位	参数
工作高度	mm	2600/2700/2900/3100
重量	kg	150
长度	mm	2600/2700/2900/3100
宽度	mm	400
高度	mm	400

除冰器 Scraper




指标	单位	参数
除冰盘直径	mm	560
重量	kg	60
长度	mm	1405
宽度	mm	1150
高度	mm	523

推雪板 Snow Blade



指标	单位	66 "	72 "	84 "
工作宽度	mm	1670	1830	2130
转角	°	±22	±22	±22
工作压力	MPa	16	16	16
重量	kg	320	350	380
长度	mm	1080	1080	1080
宽度	mm	1670	1830	2130
高度	mm	790	790	790

铲雪斗 Snow Bucket



指标	单位	72 "	84 "
斗容	m³	0.7	0.9
长度	mm	1828	2133
宽度	mm	920	920
高度	mm	660	660
重量	kg	410	450

V型推雪板 Snow V-Blade



指标	单位	84 "
工作宽度	mm	2130
摆动角度	°	±10
工作压力	MPa	16
重量	kg	340
长度	mm	1186
宽度	mm	2130
高度	mm	1015

SKID STEER LOADER

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

震动破冰器 Drum ice machine



指标	单位	72 °	84 °
钢轮宽	mm	1855	2134
钢轮直径	mm	609	609
振动力	kg	4000	4500
振动频率	Vpm	2600	2600
刀片数量	个	216	288
工作压力	mpa	16-21	16-21
工作流量	L/mm	40-90	40-90
重量	kg	650	750
长度	mm	2100	2300
宽度	mm	1000	1000
高度	mm	800	800

撒布器 Spreader



指标	单位	参数
容量	L	272
撒布半径	mm	3000-6000
工作压力	MPa	16
重量	kg	340
长度	mm	995
宽度	mm	1380
高度	mm	1269

钻机 Auger



指标	单位	3500	7000	10000
最大成孔直径	mm	500	700	900
工作流量	L/mm	50-75	55-115	70-150
工作压力	MPa	16	16	16
最大扭矩	N.m	3500	7000	10000
长度	mm	1160	1160	1160
宽度	mm	1050	1050	1050
高度	mm	490	490	490
重量	kg	240	260	320

钻头 Bit



指标	单位	6 °	9 °	12 °	18 °	24 °	30 °
直径	mm	150	230	300	450	600	750
长度	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
内六方	mm	50.8	50.8	50.8	50.8	方形	方形
中心钻规格	mm	S830	S830	S835	S845	S845	S845
重量	Kg	26	30	32	38	48	65

移树机 Tree Spade



指标	单位	700	1000
树径	mm	80	120
刀片数量	Pcs	4	4
土球直径	mm	700	1000
挖掘深度	mm	480	600
重量	Kg	560	850
长度	mm	1420	1990
宽度	mm	1420	2030
高度	mm	1390	1500

碎木机 Chipper



指标	单位	参数
最大粉碎直径	mm	75
工作流量	L/mm	50-75
工作压力	MPa	18-21
重量	kg	520
长度	mm	1500
宽度	mm	1800
高度	mm	1800

土壤调节器 Soil Conditioner



指标	单位	66 °	72 °	84 °
工作宽度	mm	1670	1830	2130
转角	°	±18	±18	±18
工作压力	MPa	16	16	16
重量	kg	420	550	620
长度	mm	1500	1500	1500
宽度	mm	1700	1850	2150
高度	mm	600	600	600

树桩铲 Stump Bucket



指标	单位	16 °
前缘尺寸	mm	406
长度	mm	930
宽度	mm	1150
高度	mm	610
重量	kg	280

开沟机 Trencher



指标	单位	900/200	1200/300	2000/150
开掘宽度	mm	200	300	150-200
开掘深度	mm	900	1200	2000
工作压力	MPa	16	16	16
工作流量	L/mm	50-75	50-125	50-125
长度	mm	1950	3300	3300
宽度	mm	1160	1265	1265
高度	mm	850	900	900
重量	kg	320	530	730

园林整地耙 Landscape Rake




指标	单位	66 °	72 °	84 °
工作宽度	mm	1670	1830	2130
工作压力	MPa	16	16	16
重量	kg	570	620	690
长度	mm	1626	1626	1626
宽度	mm	1820	1988	2280
高度	mm	960	960	960

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

筛石机 Stone screening machine



指标	单位	
筛网宽度	mm	40
工作压力	MPa	16
重量	kg	570
长度	mm	1454
宽度	mm	1200
高度	mm	774

双开沟机 Double Trencher



指标	单位	1000/200
开掘宽度	mm	2×200
开掘深度	mm	900-1000
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-75
长度	mm	1950
宽度	mm	2160
高度	mm	850
重量	kg	620

筛铲 Rock Bucket



指标	单位	72 "	84 "
工作宽度	mm	1830	2130
间距	mm	76	76
长度	mm	935	935
宽度	mm	1830	2130
高度	mm	460	460
重量	kg	190	210

六向推土板 Dozer Blade



指标	单位	90 "	72 "	84 "
工作宽度	mm	2206	1830	2130
工作高度	mm	690	690	690
工作长度	mm	935	935	935
转角	°	±22	±22	±22
工作压力	MPa	16	16	16

推土板 Dozer Blade



指标	单位	66 "	72 "	84 "
工作宽度	mm	1680	1830	2130
工作高度	mm	720	720	720
工作长度	mm	970	970	970
重量	kg	300	330	360
转角	°	±22	±22	±22
工作压力	MPa	16	16	16

沟底压实器 Ditch Compactor



指标	单位	参数
钢轮宽	mm	60-100
钢轮直径	mm	1024
振动力	kg	3540
振动频率	Vpm	2600
重量	kg	800
长度	mm	1487
宽度	mm	1510
高度	mm	1194

草坪摊铺机 Lawn paver



指标	单位	参数
铺设宽度	mm	600-1200
工作压力	mpa	14-21
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	280
长度	mm	880
宽度	mm	1252
高度	mm	700

井盖铣刨机 Manhole Cover Milling Machine



指标	单位	参数
铣削深度	mm	300
铣削直径	mm	1400-1800
工作流量	L/mm	100-150
工作压力	MPa	18-21
重量	kg	1500
长度	mm	2100
宽度	mm	1800
高度	mm	1100

液压夯 Plate Compactor



指标	单位	参数
工作宽度	mm	550
振动力	kg	4000
振动频率	Vpm	2000
重量	kg	550
长度	mm	900
宽度	mm	550
高度	mm	750

落地锤 Floor hammer



项目	单位	LDC-05
额定冲击能量	KJ	4
锤体质量	t	0.5
锤体行程	Mm	200
锤击频率	/min	30-80
夯板直径	Mm	560
工作质量	t	1.3
外形尺寸	长	810
	宽	560
	高	2450

SKID STEER LOADER

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

液压剪 Hydraulic shear



小型液压钳	单位	SMC03		SMC05
		MS	MC	
总重量	Kg	322	318	530
展开时全高	mm	1024	1024	1357
最大展开幅度	mm	433	433	596
刀片长度	mm	90	120	120
最大破碎力	ton	34	34	32
最大切断力	ton	76	76	105
油缸	最大油压	bar	250	250
	驱动流量	lpm	20-90	20-90
旋转	度	可 360 度旋转		
配用挖掘机	ton	3-5	3-5	5-8

绿篱机 Hedge Trimmer



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1500
工作转角	°	270
工作压力	mpa	16-21
工作流量	L/mm	40-70
重量	kg	500
长度	mm	1910
宽度	mm	100
高度	mm	1100

多功能割灌机 Multi-Function



指标	单位	DGC-10
割幅	mm	600-1000
工作转角	°	120
刀头数	个	36
工作压力	MPa	16-21
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	680
长度	mm	2000
宽度	mm	3000
高度	mm	1200

卧床松土器 Cattle in bed Ripper



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1500
工作转角	°	90
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-125
重量	kg	300
长度	mm	3480
宽度	mm	442
高度	mm	602

箱式推板 Dung pushing device



指标	单位	参数
最大作业宽度	mm	3000
长度	mm	1278
宽度	mm	1754
高度	mm	795
重量	kg	350

简易推粪机 Simple manure pushing machine



指标	单位	参数
最大作业宽度	mm	2000
长度	mm	1400-2000
宽度	mm	1554
高度	mm	500
重量	kg	300

软包夹 Soft Clamp



指标	单位	参数
工作宽度	mm	880
工作范围	mm	119-1422
工作压力	mpa	16-21
重量	kg	340
长度	mm	1211
宽度	mm	1700
高度	mm	700

夹包叉 Fork Clamp



指标	单位	25	30
工作宽度	mm	880	950
工作范围	mm	600-1800	600-2000
工作压力	mpa	16-21	16-21
重量	kg	400	500
长度	mm	1618	1633
宽度	mm	1860	2222
高度	mm	650	850

草垛开垦机 Haystack Reclamation Machine



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1780
工作压力	mpa	16
重量	kg	460
长度	mm	3100
宽度	mm	1860
高度	mm	760

肥料叉 Utility Fork



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1830
叉间距	mm	231
长度	mm	1830
宽度	mm	750
高度	mm	520
重量	kg	190

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

串杆 Bale Fork



指标	单位	参数
串杆长度	mm	1300
串杆直径	mm	50
长度	mm	1310
宽度	mm	1150
高度	mm	560
重量	kg	90

简易开沟器 Digger



指标	单位	参数
工作宽度	mm	750
长度	mm	1410
宽度	mm	1154
高度	mm	856
重量	kg	260

树桩打磨机 Stump Grinder



指标	单位	参数
左右摆角	°	±55
最大切削深度	mm	200
最大切削直径	mm	815
刀盘直径	mm	500、606
工作压力	mpa	14-21
重量	kg	240
长度	mm	1882
宽度	mm	1360
高度	mm	765

后置松土器 Ripper



指标	单位	参数
液压流量	L/mm	50-125
工作压力	MPa	16-21
松土宽度	mm	1000
耕地深度	mm	200-400
重量	kg	450

播种机 Seeder



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1740
容量	L	150
长度	mm	786
宽度	mm	2041
高度	mm	857
重量	kg	260

抓草斗 Grapple Rake



指标	单位	66 "	72 "
工作宽度	mm	1680	1830
工作高度	mm	860	860
工作长度	mm	940	940
重量	kg	190	210
工作压力	MPa	16	16

重型抓草叉 Heavy Grass Fork



指标	单位	72 "	84 "
工作宽度	mm	1837	2134
工作高度	mm	1156	1156
工作长度	mm	1026	1026
重量	kg	340	420
工作压力	MPa	16	16

抓木斗 Grapple Bucket



指标	单位	单油缸	双油缸
工作宽度	mm	1700	1860
工作高度	mm	780	780
工作长度	mm	920	1100
重量	kg	270	300
工作压力	MPa	16	16

割草机 Brush Cutter



指标	单位	72 "
割幅	mm	1828
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	75-90
重量	kg	780
长度	mm	2340
宽度	mm	2032
高度	mm	560

三刀割草机 Mower



指标	单位	66 "
工作宽度	mm	1680
工作压力	mpa	14-21
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	200
长度	mm	1310
宽度	mm	2098
高度	mm	530

SKID STEER LOADER

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

割灌机 Brush Cutter



指标	单位	66 '	72 '
工作宽度	mm	1680	1830
工作压力	mpa	14-21	14-21
工作流量	L/mm	60-80	60-80
重量	kg	220	240
长度	mm	880	880
宽度	mm	2200	2352
高度	mm	700	700

锯树机 Tree Saw



指标	单位	参数
锯树直径	mm	≤ 305
工作压力	mpa	16
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	900
长度	mm	2490
宽度	mm	1550
高度	mm	2190

高速锯树机 High speed tree saw



指标	单位	参数
旋转速度	r/min	≤ 400
锯齿数量		16-22
锯树直径	mm	≤ 305
工作压力	mpa	16
工作流量	L/mm	50-120
重量	kg	350
长度	mm	1210
宽度	mm	1260
高度	mm	1720

拓荒机 Forest Mulcher



指标	单位	60 '	72 '	84 '
工作宽度	mm	1524	1680	1830
工作压力	mpa	14-21	14-21	14-21
重量	kg	1150	1250	1380
长度	mm	1447	1447	1447
宽度	mm	1894	2206	2434
高度	mm	1643	1643	1643

旋耕机 Soil Tiller



指标	单位	参数
液压流量	L/mm	50-125
工作压力	MPa	16-21
松土宽度	mm	1300
耙宽	mm	1600
耙长	mm	700
长度	mm	890
宽度	mm	1600
高度	mm	800
重量	kg	450

胎外链 Steel Tracks



项目	标准	非标
节数	36	可加减节数
适用轮胎	10-16.5/12-16.5/14-17.5	
适用轴距	980—1080	可加减节数调整

轮胎保护链 Tyre protection chain



项目	标准
适用轮胎	10-16.5/12-16.5/14-17.5

橡胶胎外链 Rubber track outside tire



项目	标准	非标
适用轮胎	10 - 16.5 12—16.5	
适用轴距	1080-1280	可加减节数调整

平地器 Land Plane



指标	单位	72 '
工作宽度	mm	1850
工作压力	mpa	14-21
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	380
长度	mm	1854
宽度	mm	1254
高度	mm	612

夹树机 Tree Puller



指标	单位	参数
工作宽度	mm	848
夹树直径	mm	10-280
工作压力	mpa	16
工作流量	L/mm	50-120
重量	kg	380
长度	mm	1440
宽度	mm	1200
高度	mm	1224

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

铲斗 Standard Bucket



指标	单位	66 "	72 "	84 "
斗容	m ³	0.45	0.5	0.6
长度	mm	1024	1024	1024
宽度	mm	1722	1876	2180
高度	mm	495	495	495
重量	kg	175	190	220

弧形铲斗 Curved bucket



指标	单位	66 "	72 "	84 "	72 "	84 "
斗容	m ³	0.4	0.45	0.5	0.45	0.5
长度	mm	1024	1024	1024	1024	1024
宽度	mm	1722	1876	2180	1876	2180
高度	mm	495	495	495	495	495
重量	kg	175	190	220	190	220

组合铲 4 in 1 Bucket



指标	单位	60 "	66 "	72 "	84 "
斗容	m ³	0.35	0.4	0.5	0.6
长度	mm	1524	1676	1828	2133
宽度	mm	920	920	920	920
高度	mm	660	660	660	660
重量	kg	340	380	410	450
工作压力	MPa	16	16	16	16

带盖铲斗 Closed Bucket



指标	单位	60 "	66 "	72 "	84 "
斗容	m ³	0.35	0.4	0.5	0.6
长度	mm	1524	1676	1828	2133
宽度	mm	920	920	920	920
高度	mm	660	660	660	660
重量	kg	340	380	410	450

侧卸铲斗 Side dump bucket



指标	单位	参数	单位 unit	66 "	72 "	84 "
斗容	MPa	16	m ³	0.4	0.45	0.5
工作压力	L/mm	50-100	MPa	16	16	16
长度	kg	112	mm	1024	1024	1024
宽度	mm	900	mm	1722	1876	2180
高度	mm	240	mm	495	495	495
重量	mm	240	kg	175	190	220

叉铲 Pallet Fork



指标	单位	C10	C15
载重量	kg	1000	1500
叉铲长度	mm	770	1000
长度	mm	1150	1150
宽度	mm	1010	1240
高度	mm	980	980
重量	kg	150	180

侧移叉铲 Side Shift Pallet Fork



指标	单位	1.5T
载重量	kg	1500
叉铲长度	mm	1100
工作压力	MPa	16-21
工作流量	L/mm	40-90
长度	mm	1518
宽度	mm	1395
高度	mm	1224
重量	kg	350

平板夹 Flat clamp



指标	单位 unit	
夹持范围	mm	0-200
夹持宽度	mm	2500-4000
工作压力	mpa	16-21
重量	kg	340
长度	mm	2026
宽度	mm	2000
高度	mm	650

筛抓 Rock Bucket Grapple



指标	单位	72 双缸
工作宽度	mm	1830
工作范围	mm	300-500
工作压力	mpa	16-21
重量	kg	400
长度	mm	1872
宽度	mm	1100
高度	mm	790

振动压路机 Vibratory Roller



指标	单位	66 "	72 "
钢轮宽	mm	1670	1855
钢轮直径	mm	600	600
振动力	kg	3540	3880
振动频率	Vpm	2600	2600
重量	kg	800	900
长度	mm	1848	2000
宽度	mm	900	900
高度	mm	610	610

SKID STEER LOADER

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

平地机 Grader




指标	单位	84 "	72 "
工作宽度	mm	2130	1830
转角	°	±30	±30
工作压力	MPa	16	16
重量	kg	760	760
长度	mm	2220	2220
宽度	mm	2130	1830
高度	mm	1050	1050

搅拌机 Mixer



指标	单位	100	200
容量	m³	0.1	0.2
转速	r/min	5 ~ 60	5 ~ 60
工作压力	MPa	16	16
工作流量	L/mm	50-100	50-100
重量	kg	300	360
长度	mm	1200	1300
宽度	mm	1160	1200
高度	mm	1100	1200

铲斗搅拌机 Bucket Mixer



指标	单位	30
铲斗容量	m³	0.3
进料容量	m³	0.3
最大出料容量	m³	0.3
搅拌均匀时间	s	50
搅拌速度	r/min	70
工作压力	mpa	16-21
工作流量	L/min	75-140
重量	kg	380
长度	mm	1250
宽度	mm	1030
高度	mm	950

挖掘臂 Backhoe Arm



指标	单位	参数
挖斗宽度	mm	380
挖斗斗容	m³	0.06
最大挖掘深度	mm	2000
长度	mm	1770
宽度	mm	1170
高度	mm	740
重量	kg	300
工作压力	MPa	16

回转挖掘臂 Swing Backhoe Arm



指标	单位	参数
挖斗宽度	mm	380
挖斗斗容	m³	0.06
最大挖掘深度	mm	2000
转角	°	110
重量	kg	350
工作压力	MPa	16
长度	mm	1770
宽度	mm	1170
高度	mm	740

挖掘机 Backhoe



指标	单位	参数
挖斗宽度	mm	380
挖斗斗容	m³	0.06
最大挖掘深度	mm	2400
最大作业高度	mm	2980
装载高度	mm	1910
大臂转角	°	120
长度	mm	2280
宽度	mm	2200
高度	mm	2090
重量	kg	780
工作压力	MPa	16

高卸料铲斗 High Dump Bucket



指标	单位	66 "	72 "	84 "
斗容	m³	0.45	0.5	0.6
工作压力	MPa	16	16	16
长度	mm	1024	1024	1024
宽度	mm	1722	1876	2180
高度	mm	495	495	495
重量	kg	175	190	220

液压绞车 Hydraulic winch



指标	单位	前置式	后置式
牵引重量	kg	3000-5000	2000
工作压力	MPa	16	16
重量	kg	200	120
长度	mm	670	500
宽度	mm	1234	1092
高度	mm	735	450

旋转挂架 Tilt-TatchTM



指标	单位	参数
转角	°	±18
重量	kg	140
工作压力	MPa	16
长度	mm	230
宽度	mm	1440
高度	mm	580

自动快换挂架 Automatic quick change rack



指标	单位	参数
重量	kg	120
工作压力	MPa	16
长度	mm	1240
宽度	mm	230
高度	mm	410

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

吊具 Sling



指标	单位	参数
吊装重量	Kg	≤ 1500
吊装直径范围	mm	1700
重量	kg	340
长度	mm	1132-1732
宽度	mm	1200
高度	mm	592

地坪打磨机 Floor Grinder



指标	单位	参数
工作宽度	mm	1698
左右摆幅	mm	110
工作压力	MPa	16
重量	kg	670
长度	mm	1326
宽度	mm	1540
高度	mm	788

打桩机 Pile Driver



指标	单位	参数
锚杆直径	mm	100-300
锚杆长度	mm	500-2000
转速	r/min	5 ~ 30
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-100
重量	kg	900
长度	mm	1500
宽度	mm	1460
高度	mm	2100

后支撑装置 Rear Support



指标	单位	参数
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-100
重量	kg	112
长度	mm	900
宽度	mm	240
高度	mm	240

多节吊装机 Multi section crane



指标	单位	参数
最大起吊质量	kg	10.5
最大起重力矩	吨·米	8.01
最大工作幅度	m	10.2
最大举升高度	m	4 节 (2 节固定臂 + 2 节伸缩臂)
起重臂节数		8.01
吊臂全伸长度	m	5.2
支腿全伸跨距	m	28
液压系统额定压力	MPa	2011
吊机自重	kg	360°连续回转带自动锁
吊臂回转范围	°	700

沙滩清理机 Beach cleaner



指标	单位 unit	参数
清洁宽度	mm	1900
清洁深度	mm	200
垃圾斗容量	M³	0.4
最大清洁面积	m²/h	9500
工作压力	mpa	16-21
工作流量	L/mm	75-90
重量	kg	868
长度	mm	2200
宽度	mm	2180
高度	mm	950



MOB/WHATSAPP:15712777587
COMPANY:QINGDAO SLILIFT INTELLIGENT
EQUIPMENT CO., LTD.
EMAIL: SALES@SLILIFT.COM
ADDRESS: NO. 80, NINGXIA ROAD, SHIBEI
DISTRICT,
QINGDAO CITY 266000, SHANDONG
PROVINCE



CE CERTIFICATED

